Achtung: Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den Statikplänen zu verwenden. Alle Koten sind zu vergleichen und bei Differenzen mit dem zuständigen Planer abzuklären.

Sturzunterkanten werden absolut bezogen auf ± 0,00 angegeben Roh- und Fertigparapethöhen (RPH, FPH) werden bezogen auf Fertige Fußbodenoberkante des jeweiligen Geschoßes angegeben.

Sämtliche dazugehörigen Pläne der Fachplaner sind im Bezug auf Bauangaben einzusehen.
Es sind sämtliche Koten zu prüfen und vor Ausführung sind Naturmaße zu nehmen !

Durchbrüche + Aufstandsbögen sind zwar vorbegutachtet, aber noch nicht von HLS + E freigegeben !

STAHLBETON/ORTBETON
ORTBETON NACH MONTAGE DER MASCHINEN
STAHLBETONFERTIGTEIL
HOLZ
DÄMMUNG
BESTAND
ABBRUCH

SW - Kanal
RW - Kanal
Wasserleitung
Strom

FBOK
RDOK

ÄNDERUNGEN LT. INDEX IN DER TABELLE

FDB FUSSBODENDURCHBRUCH
DDB DECKENDURCHBRUCH
WDB WANDDURCHBRUCH
SCHLITZ

Die Bodenplatten und Fundamente gegen Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend d. ÖNORM-Vorschriften auszuführen. Arbeits- u. Dehnfugen zwischen den Stahlbetonteilen sind gegen eindringende mit Fugenbändern wasserdicht nach ÖNORM zu verbinden. Gegen drückendes Wasser durch Bauteile, gleich welcher Art, haftet allein der ausführende Unternehmer.

Das Bodengutachten ist bei der Ausführung zu beachten.

AUSFÜHRUNGSPLAN

Büro Ederegger Installations GmbH

Umbau und Erweiterung des Bestandsgebäudes
der Edergger Installations GmbH in der
Liebenauer Hauptstraße 137
8041 Graz

BAUHERR:
Ederegger Installations GmbH
Liebenauer Hauptstraße 137
8041 Graz

PLANVERFASSER:
.werkraum architektur
WERKRAUM ARCHITEKTUR ZT GMBH
A - 8010 GRAZ FÄRBERGASSE 6-8
T : +43 316 225019 F : +43 316 834031
OFFICE@WERKRAUMARCHITEKTUR.AT
vormals PLAN_los

PLANNUMMER / INDEX:	DATUM:	ÄNDERUNG:	GEZ.:

DARSTELLUNG: Lageplan

M.:1:250 | PROJ.NR.: 1110
GEZ: RP | GEPR:
PL.NR: 1110 - PP/01 | DAT: 11.09.2013 | DAT:

.59/22 1G
1G
2G
327/1
327/2
327/3
.59/8
.59/9
328/5
1G
.59/16
327/5
.59/23
1G
328/8
30 m LINIE
364
2G
415
2G
32
Strom Bestand
Wasser Bestand
Kanal Bestand
Schacht
YORDDACH
ANLIEFERUNG MATERIALLAGER
328/4
ANLIEFERUNG MATERIALLAGER
Schacht
213
.59/10
ZUFAHRT BESTAND
1G
330
Banngrabenweg
333/4
334
331/1
1G
1G
2G
190/3
189/4
187/3
.322
1G
Liebenauer Hauptstraße
30 m LINIE
30 m LINIE
30 m LINIE

SD 343,29
SS 337,87
T 5,42m
Pr 02 1050/700 29,90m
SD 342,76
SS 337,95
T 4,81m
STZ 300 35,05m
STZ 300 10,96m
SD 343,30
SS 337,80
T 5,50m
Pr 02 1050/700 18,36m
Kanaldecke = Hohenbezugspunkt
±0,00 Projekt = +343,62 ü. Adria
±0,00 Projekt = 0,40m ü. Schachtdeckel
SD 343,22
SS 337,74
T 5,48m
Pr 02 1050/700 31,47m
SD 343,17
SS 337,68
T 5,49m
Pr 02 1050/700 4,97m
SD 342,68
SS 337,65
T 5,03m
Pr 02 1050/700 40,18m